

# Überzeugende Qualität für ein langes Arbeitsleben!



- **Einzigartig durch die Original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP) in 40/50 mm Stärke: längsseits riegelartig zahnverleimt; Oberfläche geölt**
- **Traglast Werkbank max. 1500 kg (stationär) / 450 kg (fahrbar)**  
bei gleichmäßig flächenverteilter Last
- **3 Arbeitsplatten:** Original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP), BMP mit Plattenkantenschutz und Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP)
- **2 Arbeitshöhen:**  
840 und 850 mm
- 11 Schubladenfronhöhen (FH) im 30 mm Raster von FH 60 - 360 mm
- **Schubladenwannenhöhe (WH)**  
bei FH 60 mm - WH 40 mm  
FH 90-150 mm - WH 60 mm  
FH 180-360 mm - WH 150 mm
- **Vollauszug 100 %**
- **100 kg** Traglast pro Schublade
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- **Einzelauszugsperre**
- Griffprofile mit Beschriftungsmöglichkeit
- Schubladen mit Lochböden und Schlitzwänden zur individuellen Unterteilung
- Schubladeninnenmaß:  
Serie V: 500 x 540 mm (BxT; 0,27 m<sup>2</sup> Fläche)  
Serie VX: 900 x 600 mm (BxT; 0,54 m<sup>2</sup> Fläche)

- Türen mit Versteifungsprofilen; Fronthöhe 540 mm, auf Wunsch auch in Fronthöhe 360 mm
- stabile Scharniere mit Zuhaltung; **Türöffnungsweite 180°**
- verschweißtes Fußgestell aus **Vierkantstahlrohr 45/45/2 mm**
- modellabhängig inkl. **absenkbare Fahrereinrichtung** mit 4 Lenkrollen (Durchmesser 100 mm); Traglast je Rolle 150 kg; **mögliche Höchstbelastung einschl. Eigengewicht der Werkbank = 450 kg.**  
Die Fahr-/Ruheposition wird durch einfaches Umlegen des Hebels an der Stirnseite der Werkbank eingestellt.
- ANKE Spezialfußstopfen abriebfest
- 1 x **Niveaueausgleich**
- **Schraubstock eingebaut** (Serie V): 100 mm Backenbreite mit Klapplift 360° drehbar und höhenverstellbar. Das Schraubstockfach ist mit einer Türe ausgestattet. Nach Ausklappen des Schraubstockes kann die Türe wieder geschlossen werden.
- komplett montiert
- **Optional:**  
- **elektronische Zentralschließung**  
- **Dokumentenfach für Türinnenseite**



- **Unique due to the original ANKE solid beech top (BMP) in 40/50 mm thickness: lengthways interlocked bonded strips; oiled surface**
- **workbench max. load of 1500 kg (stationary)/ 450 kg (mobile)**  
with even surface distributed load
- **3 worktops:** original ANKE solid beech top (BMP), BMP with top edge protection and top with galvanized sheet coat (ZBP).
- **2 worktop heights:**  
840 and 850 mm
- 11 drawer front heights (FH) in 30 mm grids of FH 60 - 360 mm
- **Drawer tray height (TH) at**  
FH 60 mm - TH 40 mm  
FH 90-150 mm - TH 60 mm  
FH 180-360 mm - TH 150 mm
- **full pull-out 100 %**
- **100 kg** load per drawer
- central lock with 2 keys
- **standard pull-out block**
- profiled handle with labelling option
- drawers with perforated base and slotted sides for individual compartments
- inner drawer size:  
Series V: 500 x 540 mm (WxD; 0,27 m<sup>2</sup> area)  
Series VX: 900 x 600 mm (WxD; 0,54 m<sup>2</sup> area)
- doors with reinforcement profiles; front height 540 mm
- sturdy hinges with catch; **door opening width 180°**
- welded base made of **square-section tubular steel 45/45/2 mm**
- model-dependent incl. **driving device that can be lowered**, with 4 castors (diameter 100 mm); load per castor 150 kg; maximum **possible load including weight of the workbench = 450 kg.** The drive/rest position is simply set by shifting the lever on the top of the workbench.
- ANKE special wear-resistant foot stoppers
- **height adjuster**
- **integrated vice** (series V): 100 mm jaw width with 360° flap lift, pivoting and height adjustable. The vice compartment is equipped with a door. After folding out the vice, the door can be closed again.
- fully assembled
- **Optional:**  
- **electronic central locking**  
- **document shelf for inside of door**





# Montage- werkbenke








- **Unique avec son plateau en hêtre massif (BMP) ANKE original, d'une épaisseur de 40/50 mm: collé en adent dans la longueur; surface huilée**
- **charge établi max. 1500 kg (stationnaire)/ 450 kg (mobile)**  
en cas de charge régulièrement répartie à la surface
- **3 plans de travail:** plateau en hêtre massif (BMP) ANKE original, BMP avec protection des bords du plan et plateau avec garniture de tôle galvanisée (ZBP)
- **2 hauteurs de travail:** 840 et 850 mm
- **11 hauteurs avant de tiroir (HT) avec écartement 30 mm, de HT 60 - 360 mm**
- **La hauteur de bac de tiroir (HB) à HT 60 mm - HB 40 mm  
HT 90-150 mm - HB 60 mm  
HT 180-360 mm - HB 150 mm**
- **coulisses double extension 100 %, différentielles**
- **100 kg** de charge par tiroir
- fermeture centralisée avec 2 clés
- **blocage d'ouverture d'un seul tiroir à la fois**

- profils de poignée avec possibilité d'inscription
- tiroirs avec fonds perforés et parois rainurées pour subdivision individuelle
- dimensions intérieures du tiroir: Série V: 500 x 540 mm (LxP; 0,27 m<sup>2</sup> surface)  
Série VX: 900 x 600 mm (LxP; 0,54 m<sup>2</sup> surface)
- portes avec profilés de renforcement, hauteur face avant 540 mm
- charnières à ressort à fermeture automatique; **angle d'ouverture de porte 180°**
- piètement soudé en **tubes d'acier carrés 45/45/2 mm**
- selon le modèle, y compris **dispositif de transport mobile** avec 4 roulettes pivotantes avec frein, diamètre des roulettes 100 mm); **charge par roulette 150 kg; charge maximum possible y compris le propre poids de l'établi = 450 kg.** La position de transport et d'arrêt est tout simplement réglée en replaçant le levier sur la plaque frontale de l'établi.
- bouchons de pied spéciaux ANKE résistant à l'usure
- **compensation de niveau**
- **étau installé (série V):** 100 mm de largeur avec système montant repliable, tournant à 360 et réglable en hauteur. Le compartiment d'étau est équipé d'une porte. Après dépliage de l'étau, la porte peut être refermée.
- entièrement monté
- **Options :**
  - fermeture centrale électronique
  - compartiment pour documents pour intérieur de porte

## Serie V+VX 1270 mm

### Serienausstattung:





**B / T = Breite / Tiefe (mm) | H = Höhe bis Oberkante Platte (mm)**  
**S = Stärke Arbeitsplatte (mm) | 📦 = ca. Gewicht (kg)**  
**FH = Fronthöhe Schublade / Türe (mm)**

**BMP = Buche-Massiv-Platte**  
**BMPK = Buche-Massiv-Platte mit Kantenschutz**  
**ZBP = Platte mit verzinktem Blechbelag**

**Modell 700 V**



Türen (FH): 1 x 540, 1 x 540 mit Schraubstock  
 Absenkbare Fahrerinrichtung

B / T	1270 / 700	
H	840	850
S	40	50
📦	117	123
BMP	340.000	340.001
BMPK	340.002	340.003
ZBP	340.004	340.005

**Modell 701 V**



Schubladen (FH): 1 x 180, 1 x 360  
 Türe (FH): 1 x 540 mit Schraubstock  
 Absenkbare Fahrerinrichtung

B / T	1270 / 700	
H	840	850
S	40	50
📦	135	141
BMP	340.006	340.007
BMPK	340.008	340.009
ZBP	340.010	340.011

**Modell 703 V**



Schubladen (FH): 1 x 60, 2 x 90, 2 x 150  
 Türe (FH): 1 x 540 mit Schraubstock  
 Absenkbare Fahrerinrichtung

B / T	1270 / 700	
H	840	850
S	40	50
📦	154	160
BMP	340.018	340.019
BMPK	340.020	340.021
ZBP	340.022	340.023

**Modell 706 V**



Schubladen (FH): 3 x 180  
 Türe (FH): 1 x 540 mit Schraubstock  
 Absenkbare Fahrerinrichtung

B / T	1270 / 700	
H	840	850
S	40	50
📦	145	151
BMP	340.036	340.037
BMPK	340.038	340.039
ZBP	340.040	340.041

**Modell 707 V**



Schubladen (FH): 1 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 1 x 180  
 Türe (FH): 1 x 540 mit Schraubstock  
 Absenkbare Fahrerinrichtung

B / T	1270 / 700	
H	840	850
S	40	50
📦	148	154
BMP	340.042	340.043
BMPK	340.044	340.045
ZBP	340.046	340.047

**Modell 801 V**



Schubladen (FH): 1 x 180, 1 x 360  
 Türe (FH): 1 x 540 mit Schraubstock

B / T	1270 / 700	
H	840	850
S	40	50
📦	119	125
BMP	340.106	340.107
BMPK	340.108	340.109
ZBP	340.110	340.111



# Montage- werkbenke

Schubladen 500 x 540 mm (BxT)  
Schubladen 900 x 600 mm (BxT)

## Serie V+VX 1270 mm



Modell 804 V



Schubladen (FH): 1 x 90, 1 x 180, 1 x 270  
Türe (FH): 1 x 540 mit Schraubstock

B / T	1270 / 700	
H	840	850
S	40	50
	127	133
BMP	340.124	340.125
BMPK	340.126	340.127
ZBP	340.128	340.129

Modell 15 VX



Schubladen (FH): 1 x 180, 1 x 360  
Absenkbare Fahrerinrichtung

	1270 / 800	
H	840	850
S	40	50
	121	128
BMP	340.070	340.071
BMPK	340.072	340.073
ZBP	340.074	340.075

Modell 806 V



Schubladen (FH): 3 x 180  
Türe (FH): 1 x 540 mit Schraubstock

B / T	1270 / 700	
H	840	850
S	40	50
	128	135
BMP	340.136	340.137
BMPK	340.138	340.139
ZBP	340.140	340.141

Modell 18 VX



Schubladen (FH): 3 x 180  
Absenkbare Fahrerinrichtung

	1270 / 800	
H	840	850
S	40	50
	136	143
BMP	340.076	340.077
BMPK	340.078	340.079
ZBP	340.080	340.081

Modell 807 V



Schubladen (FH): 1 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 1 x 180  
Türe (FH): 1 x 540 mit Schraubstock

B / T	1270 / 700	
H	840	850
S	40	50
	132	138
BMP	340.142	340.143
BMPK	340.144	340.145
ZBP	340.146	340.147

Modell 21 VX



Schubladen (FH): 2 x 90, 2 x 180  
Absenkbare Fahrerinrichtung

	1270 / 800	
H	840	850
S	40	50
	145	153
BMP	340.082	340.083
BMPK	340.084	340.085
ZBP	340.086	340.087

### Seite 126

Eigenschaften der verschiedenen ANKE Arbeitsplatten

### Seite 11

Farbpalette der Frontfarben.  
Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 wie abgebildet.






### ab Seite 220

Passendes Schubladeneinteilungsmaterial

### ab Seite 225

Zubehör für ANKE Werkbänke

### Serienausstattung:







Energiekanäle mittels Steckverbindern fertig verdrahtet!



# Aufbauten

(Höhe ab Oberkante Platte 800 mm)

## für Montage- werkbenke



### Seite 11



Farbpalette der Frontfarben.  
Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 wie abgebildet.  
(Stützen/Halteschienen RAL 7035 in lichtgrau, Lochwand/Energiekanal RAL 5010 enziangrau)

### Seiten 236 bis 238

Werkzeughalter für Systemlochwand

### Seite 237


Sichtlagerkästen



bestehend aus:

für Plattenbreite	1270
	19
Lochwand (mm)	1 x 650
Energiekanal	-
Halteschiene	-
Art.Nr.	340.310

für Plattenbreite	1270
	21
Lochwand (mm)	2 x 400
Energiekanal	-
Halteschiene	-
Art.Nr.	340.317



bestehend aus:

für Plattenbreite	1270
	23
Lochwand (mm)	1 x 650
Energiekanal	-
Halteschiene	2 x
Art.Nr.	340.313

für Plattenbreite	1270
	19
Lochwand (mm)	-
Energiekanal	-
Halteschiene	4 x
Art.Nr.	340.305



bestehend aus:

für Plattenbreite	1270
	23
Lochwand (mm)	1 x 650
Energiekanal	2 x Schukosteckdose 230 V mit Netzstecker und 2 x Schnellkupplung Druckluft
Halteschiene	-
Art.Nr.	340.312

für Plattenbreite	1270
	27
Lochwand (mm)	1 x 650
Energiekanal	2 x Schukosteckdose 230 V mit Verbindungskabel und 2 x USB/ 1 x Schukosteckdose 230 V Netzstecker
Halteschiene	2 x
Art.Nr.	340.321