

Überzeugende Qualität für ein langes Arbeitsleben!



- **Einzigartig durch die Original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP) in 50/65 mm Stärke: längsseits riegelartig zahnverleimt; Oberfläche geölt**
- **Traglast max. 800 kg** bei gleichmäßig flächenverteilter Last
- lieferbar als Werkbank mit 1 oder 2 Spannzangen (1 bzw. 2 Arbeitsplätze) bzw. mit 4 Spannzangen (4 Arbeitsplätze)
- Spannzangen mit seitenstabiler Flacheisenführung; Spannweite 160 mm
- **Plattenabmessungen (ohne Zangen):**
1500 x 650 mm; BxT (Werkbank mit 1 bzw. 2 Arbeitsplätzen)
1500 x 1000 mm; BxT (Werkbank mit 4 Arbeitsplätzen)

- **Plattenabmessungen (mit Zangen):**
 - mit 1 Zange
1660 x 650 mm; BxT
 - mit 2 Zangen
1820 x 650 mm; BxT
 - mit 4 Zangen
1820 x 1000 mm; BxT
- **2 Arbeitshöhen:**
835 und 850 mm
- Füße aus **Vierkantstahlrohr 60/60/2 mm**
- ANKE Spezialfußstopfen abriebfest
- 1 x **Niveaueausgleich**
- komplett montiert
- **Optional:**
- **Höhenverstellungen**
(vgl. Seite 228)



- **Unique due to the original ANKE solid beech top (BMP) in 50/65 mm thickness: lengthways interlocked bonded strips; oiled surface**
- **max. load of 800 kg** with even surface distributed load
- available as a workbench with 1 or 2 vices (1 or 2 work stations) or with 4 vices (4 work stations)
- vices with **sturdy side flat iron guide**; span 160 mm
- **top dimensions (without vice):**
1500 x 650 mm; WxD (workbench with 1 or 2 work stations)
1500 x 1000 mm; WxD (workbench with 4 work stations)
- **top dimensions (with vice):**
 - with 1 vice
1660 x 650 mm; WxD
 - with 2 vices
1820 x 650 mm; WxD
 - with 4 vices
1820 x 1000 mm; WxD
- **2 worktop heights:**
835 and 850 mm
- feet made of **square-section tubular steel 60/60/2 mm**
- ANKE special wear-resistant foot stoppers
- **height adjuster**
- fully assembled
- **Optional:**
- **height adjustments**
(compare page 228)





Universal- werkbenke



- **Unique avec son plateau en hêtre massif (BMP) ANKE original d'une épaisseur de 50/65 mm: collé en adent dans la longueur; surface huilée**
- **charge max. 800 kg** en cas de charge régulièrement répartie à la surface
- livrable comme établi d'atelier avec 1 ou 2 pinces de serrage (1 ou 2 postes de travail) ou avec 4 pinces de serrage (4 postes de travail)
- pinces de serrage **avec guidage à fer plat stable latéralement**; écartement des mâchoires 160 mm
- **dimensions du plateau (sans les pinces):**
1500 x 650 mm ; LxP (établi d'atelier avec 1 et/ou 2 postes de travail)
1500 x 1000 mm; LxP (établi d'atelier avec 4 postes de travail)

- **dimensions du plateau (avec les pinces):**
 - avec 1 pince
1660 x 650 mm; LxP
 - avec 2 pinces
1820 x 650 mm; LxP
 - avec 4 pinces
1820 x 1000 mm; LxP
- **2 hauteurs de travail:**
835 et 850 mm
- **pieds en tubes d'acier carrés 60/60/2 mm**
- bouchons de pied spéciaux ANKE résistant à l'usure
- **compensation de niveau**
- entièrement monté
- **Options :**
 - réglages en hauteur (voir page 228)

1, 2, 4 Arbeits- plätze



Serienausstattung:





B / T = Breite / Tiefe (mm) | H = Höhe bis Oberkante Platte (mm) | S = Stärke Arbeitsplatte (mm) | 🏋️ = ca. Gewicht (kg) | Z = Zangen
OH = Art.Nr. ohne Höhenverstellung Synchro | MH = Art.Nr. mit Höhenverstellung Synchro

Modellreihe 51 – 1-2 Arbeitsplätze

Modell 511



2 Paar Steck-Spannbacken

B / T	1500 x 650	
H	835	850
S	50	65
🏋️	75	86
Z	2 gegenüber	
OH	810.000	810.001
MH	810.002	810.003

Modell 512



2 Paar Alu-Rundbankhaken

B / T	1500 x 650	
H	835	850
S	50	65
🏋️	73	84
Z	2 gegenüber	
OH	810.004	810.005
MH	810.006	810.007

Modell 513



-

B / T	1500 x 650	
H	835	850
S	50	65
🏋️	73	83
Z	2 gegenüber	
OH	810.008	810.009
MH	810.010	810.011

Modell 514



2 Paar Steck-Spannbacken

B / T	1500 x 650	
H	835	850
S	50	65
🏋️	75	86
Z	2 diagonal	
OH	810.012	810.013
MH	810.014	810.015

Modell 515



2 Paar Alu-Rundbankhaken

B / T	1500 x 650	
H	835	850
S	50	65
🏋️	73	84
Z	2 diagonal	
OH	810.016	810.017
MH	810.018	810.019

Modell 516



-

B / T	1500 x 650	
H	835	850
S	50	65
🏋️	73	83
Z	2 diagonal	
OH	810.020	810.021
MH	810.022	810.023

Modell 517



1 Paar Steck-Spannbacken

B / T	1500 x 650	
H	835	850
S	50	65
🏋️	66	76
Z	1 rechts	
OH	810.024	810.025
MH	810.026	810.027

Modell 518



1 Paar Alu-Rundbankhaken

B / T	1500 x 650	
H	835	850
S	50	65
🏋️	65	75
Z	1 rechts	
OH	810.028	810.029
MH	810.030	810.031



Universal- werkbenke

1, 2, 4 Arbeits- plätze

Modellreihe 53 – 4 Arbeitsplätze

Modell 531



4 Paar Steck-Spannbacken

Modell 532



4 Paar Alu-Rundbankhaken

B / T	1500 x 1000	
H	835	850
S	50	65
	125	141
Z	4	
OH	810.200	810.201
MH	810.202	810.203

B / T	1500 x 1000	
H	835	850
S	50	65
	121	137
Z	4	
OH	810.204	810.205
MH	810.206	810.207

Modell 533



B / T	1500 x 1000	
H	835	850
S	50	65
	121	136
Z	4	
OH	810.208	810.209
MH	810.210	810.211

Zubehör



Abdeckplatte
Kunststoff beschichtet
Art.Nr. 810.950

für Modellreihe:
51



Abdeckplatte
furniert
Art.Nr. 810.940

für Modellreihe:
51



Abdeckplatte
Kunststoff beschichtet
Art.Nr. 810.951

für Modellreihe:
53



Abdeckplatte
furniert
Art.Nr. 810.941

für Modellreihe:
53

Universalwerkbank Synchro



max. Verstellbereich
von 750 - 1050 mm



Synchronantrieb zentral
über Kegelradgetriebe
im hochwertigem
Zink-Druckgussgehäuse.
Lieferung mit Handkurbel.
Höhenverstellung auch mittels
Akkuschrauber möglich
(Akkuschrauber nicht
im Leistungsumfang enthalten).

Lieferung einschließlich
Bankhaken bzw.
Steckspannbacken und
Zangenschlüssel.

Zubehör



Steckspannbacken
1 Paar, ermöglichen horizontales
und vertikales Einspannen
Art.Nr. 810.925



Alu-Rundbankhaken
1 Paar, Länge 120 mm, Ø 20 mm
Art.Nr. 810.921



Zangenschlüssel
(Durchm. **22 mm**, Länge 280 mm)
Art.Nr. 810.911



Niveauschieber
für VK Fuß 60/60/2
Art.Nr. 903.952



Ablageboden
für Modellreihe 51
1260 x 350 x 20 mm
(B x T x H)
Gewicht: ca. 7 kg
Art.Nr. 810.930



Ablageboden
für Modellreihe 53
1260 x 700 x 20 mm
(B x T x H)
Gewicht: ca. 14 kg
Art.Nr. 810.931


Serienausstattung:



max. Traglast
der Werkbank



Fußgestell



komplett montiert